



# REFLEX

## VITRIFICADOR PARA PISOS

### DESCRIPCION:

**Reflex** es una composición química de microcristales que protege los pisos del desgaste provocado por el alto tránsito de personas, y permite un alto brillo eliminando la posibilidad de rayones, además permite que el piso respire.

Para el tránsito alto, la constancia en la restauración es baja devolviendo rápidamente su alto brillo.

#### ECONOMICO

El tratamiento de pisos con **Reflex** es económico debido a su alto rendimiento y bajo costo de mantenimiento:

En promedio un galón de **Reflex** rinde 100 mts cuadrados aplicando tres capas en su tratamiento inicial, este promedio solamente está sujeto a la porosidad del piso; en el proceso de restauración un galón de **Reflex** rinde 350 mts cuadrados aplicando una capa.

#### SEGURO

**Reflex** puede ser aplicado en casi cualquier tipo de piso, **excepto**: baldosa, piso cerámico, pisos de concreto, pisos de madera o parquet, pisos de vinil y compuestos de vinil.

#### INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN INICIAL

1. Asegúrese que el piso se encuentre libre de residuos de grasa, ceras o polímeros, si encuentra algunos de éstos, remueva con **Floor Cleaner**, limpiador para pisos, con una solución de 4 partes de agua tibia por 1 de producto, remueva los residuos de suciedad.
2. Lave con una solución de ácido oxálico hasta formar una base consistente que pueda ir regando hasta completar la cantidad de piso a tratar, luego deságüe con abundante agua limpia.
3. Espere secar y elimine los residuos con trapeador húmedo; nuevamente espere secar.
4. Lustre el piso con una almohadilla color rojo o equivalente y luego remueva el polvo con una mopa tratada con **Dust Control**, secuestrante de polvo.
5. Aplique **Reflex** usando una máquina de baja velocidad; aplique rociando el piso en porciones de 3 mts cuadrados, pase la máquina colocándole lana de acero, vuelva a repetir el procedimiento hasta completar tres capas para lograr una superficie sólida y de alto brillo, pase una mopa tratada con **Dust Control**, secuestrante de polvo entre cada aplicación.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### MANTENIMIENTO

La durabilidad del tratamiento de sus pisos con **Reflex**, dependerá exclusivamente de la clase de mantenimiento que se le proporcione.

El mantenimiento implica un programa que se inicia así:

1. Limpieza de exteriores o alfombras
2. El moqueo constante con secuestrante de polvo adecuado como **Dust Control**
3. Recoja los derrames lo mas pronto posible
4. Implemente un programa de revitalizado con **Reflex** en las áreas de mayor tránsito, como mínimo cada dos semanas.

##### RESTAURACION

**Reflex** puede restaurarse periódicamente, cuando el tránsito excesivo de personas así lo requiera.

El programa de restauración incluye los pasos que a continuación se detallan:

1. Aplique mopa con tratamiento **Dust Control**
2. Limpie la superficie con limpiador neutro en solución suave, aplique con trapeador y luego recoja los residuos; si la suciedad es fuerte, lave con máquina de baja velocidad y almohadilla roja o blanca.
3. Siga el procedimiento de **aplicación inicial** en su paso número cuatro (4), aplicando una o dos capas de **Reflex**.

##### MANEJO Y SEGURIDAD

Consulte la hoja de materiales de seguridad (hdms)

Manténgase fuera del alcance de los niños, use guantes.

Úselo con adecuada ventilación, no lo ingiera.

Manténgase en lugar fresco y seco.

### PARA USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL

**Reflex** es un producto Génesis, fabricado en Guatemala por:  
GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S.A.

PARA MAYOR INFORMACION SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A SU ASESOR TECNICO DE GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S.A.

Emisión:

Junio 2004

Ultima Revisión:

Mayo 2019

GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S.A.

Km. 19.5 al Pacifico, bodega 28 Parque Industrial

Naciones Unidas, Guatemala

CERTIFICADO ISO 9001:2008

GRUPO GENESIS